



Especificaciones Ledvance Surface Circular 350 18W 830 1440lm Blanco IP44 | con Sensor - Luz Cálida - Reemplazo 2x18W

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                              | 243728                              |
| EAN                              | 4058075617988                       |
| Código del Fabricante            | 4058075617988                       |
| Marca                            | Ledvance                            |
| Nombre del fabricante            | SF CIRC 350 SEN V 18W 830 IP44 LEDV |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años                              |
| Vida Media (hora)                | 30000                               |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 18W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 1440lm                               |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)      | 80                                   |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Cubierta Óptica    | PC (policarbonato) |
| Factor de Potencia | >0.50              |
| Tipo de Producto   | Bulkhead LED       |

## Información de luminaria

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipos de Luminarias           | Profesional                 |
| Montura                       | Superficial                 |
| Conexión de la Luminaria      | PI [conector push-in]       |
| Nivel de Protección IP        | IP44                        |
| Protección Contra impactos    | IK03 - 0.35 joule           |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40              |
| Color de la Luminaria         | Blanco                      |
| Material                      | PMMA (polimetilmetacrilato) |
| Color de la carcasa           | Blanco                      |
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia       |
| Product Serie                 | SURFACE CIRCULAR 350        |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 350 |
| Ancho (mm)    | 350 |

## Información sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Tipo de Sensor

Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**



Trustpilot

