



**Especificaciones Ledvance Panel LED  
Biolux HCL 40W 4400lm - 927-965  
Ajustable Blanco | 60x60cm - UGR <19  
- Mejor Reproducción De Color -  
Zigbee Regulable**

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                              | 251573                             |
| EAN                              | 4058075724549                      |
| Código del Fabricante            | 4058075724549                      |
| Marca                            | Ledvance                           |
| Nombre del fabricante            | BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB LEDV |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                             |
| Vida Media (hora)                | 50000                              |

## Información técnica

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                              |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                       |
| Potencia                      | 40W                                        |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                    |
| Regulable                     | Sí, regulable                              |
| Código de Color               | 927 Extra Blanco Cálido, 965 Luz Del Día   |
| Color de Luz                  | 2700 Extra Blanco Cálido, 6500 Luz Del Día |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 - Perfecta reproducción cromática    |
| Color Claro                   | Blanco                                     |
| Configuración de Color        | Blanco regulable                           |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 4400lm                                     |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 110                |
| Nivel de Protección IP     | IP20               |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule  |
| Conexión de la Luminaria   | Borne sin tornillo |
| Factor de Potencia         | >0.90              |
| Tipo de Producto           | Paneles LED        |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Temperatura de Funcionamiento               | -20 hasta + 40                  |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Aluminio                        |
| Color de la carcasa                         | Blanco                          |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 595     |
| Ancho (mm)                | 595     |
| Altura (mm)               | 11      |

## Información sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Tipo de Sensor

Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

