



Especificaciones Noxion  
LED Downlight Slim V2.0 TRIAC  
Regulable 24W 2400lm 830 Luz Cálida  
| 225mm - Recorte 200mm - IP44

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 262112                                                                                     |
| EAN                              | 8719157086066                                                                              |
| Código del Fabricante            | 8719157086066                                                                              |
| Marca                            | Noxion                                                                                     |
| Nombre del fabricante            | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 24W 3000K Cutout Ø200mm<br>Frame Ø225mm TRIAC dimmable |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años                                                                                     |
| Vida Media (hora)                | 50000                                                                                      |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 24W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, regulable                        |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Ángulo de Luz (grados)        | 120                                  |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)   | 2400lm             |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100                |
| Factor de Potencia       | >0.90              |
| Cubierta Óptica          | PC (policarbonato) |
| Tipo de Producto         | Downlight LED      |

## Información de luminaria

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Montura                                 | Empotrada         |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 200               |
| Nivel de Protección IP                  | IP44              |
| Protección Contra impactos              | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40    |
| Material                                | Aluminio          |
| Color de la Luminaria                   | Blanco            |
| Product Serie                           | Slim              |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 26  |
| Diámetro (mm) | 225 |

## Información sensor

Tipo de Sensor Sin sensor

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

