



Especificaciones Philips Proyector LED  
Coreline BVP130 Gris 209W 30000lm  
70x21D - 740 Blanco Frio | IP66 -  
Simétrico

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| SKU                              | 248787                 |
| EAN                              | 8720169558991          |
| Código del Fabricante            | 8720169558991          |
| Marca                            | Philips                |
| Nombre del fabricante            | BVP130 LED300-4S/740 S |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                 |
| Vida Media (hora)                | 50000                  |

Información técnica

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado    |
| Potencia                      | 209W             |
| Reemplazo (Watt)              | 200              |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240          |
| Regulable                     | No regulable     |
| Código de Color               | 740 Blanco Frío  |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 70-79            |
| Color Claro                   | Blanco           |
| Configuración de Color        | Color único      |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 30000lm          |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 142                  |
| Ángulo de Luz (grados)   | 70x21                |
| Orientable               | Sí                   |
| Factor de Potencia       | >0.90                |
| Tipo de Producto         | Luz Fluorescente LED |

## Información de luminaria

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| EOC8                          | 55899100                   |
| Montura                       | Superficial                |
| Conexión de la Luminaria      | Unidad de conexión 3 polos |
| Cubierta Óptica               | Vidrio                     |
| Distribución de Luz           | Simétrico                  |
| Nivel de Protección IP        | IP66                       |
| Protección Contra impactos    | IK08 - 5 Joule             |
| Temperatura de Funcionamiento | -40 to +45                 |
| Color de la Luminaria         | Gris                       |
| Material                      | Aluminio                   |
| Color de la carcasa           | Gris                       |
| Product Serie                 | CoreLine                   |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 422 |
| Ancho (mm)    | 341 |
| Altura (mm)   | 40  |



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**

## Información sensor



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

|                |            |
|----------------|------------|
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|----------------|------------|